



Основные преимущества: защита температурных условий в помещении, более низкие затраты на отопление и охлаждение, высокая эффективность, универсальный размер, возможность работы в горизонтальном и вертикальном положении, безопасная работа, не требующая обслуживания, быстрый и простой монтаж, низкий уровень шума, современный дизайн

Монтаж: возможность монтажа на стене и на потолке, быстрый, простой и эстетичный монтаж, монтажные держатели в комплекте, эстетичное

подключение подвода электричества и воды

Автоматика: компоненты от ведущих мировых производителей, простые, надежные и функциональные решения по управлению

Параметры

Defender XW Defender XE Defender XC

Параметры		Defender XW	Defender XE	Defender XC
Макс ширина дверей для одной завесы	м		1	
Максимальная высота дверей	м		3,5	
Тепловая мощность	кВт	8–20*	5–10,5**	—
Максимальный расход воздуха	м³/ч	1900	2100	2100
Макс температура теплоносителя	°С	130	—	—
Макс. рабочее давление	МПа	1,5	—	—
Объем воды	дм	2	—	—
Максимальный расход воды	м³/ч	5,5	—	—
Диаметр соединительных патрубков	"		3/4	
Электрическое питание	В/Гц	1x230/50	1x400/50	1x230/50
Мощность электродвигателя	кВт	—	0,22	—
Максимальное потребление тока	А	2	16	2
Масса с водой/без воды	кг	26/24	—/20	—/14,5
Класс защиты двигателя IP	—		54	

* Тепловая производительность для: открытого клапана, температуры воды 95°С, температуры входящего воздуха 0°С

** Тепловая производительность для: третьей скорости вентилятора, температуры входящего воздуха 5°С